





M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 23251 9215 BBR
GOUD KLEUR 23251 9215 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

VIZIR TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

VIZIR HONEYCOMB
 VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23251_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

M26L - HEDRA 92708 DIM5

Maak je product af



VIZIR TUBE B

7

473 01 00 FBR

VIZIR TUBE FBR

7

473 01 00 FG

VIZIR TUBE FG

7

473 01 00 W

VIZIR TUBE W

7

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren



SLM26L - PROFILE



SLM26L - PROFILE 1m



SLM26L - PROFILE 2m



SLM26L - PROFILE 3m



Beschikbare kleuren




SLM35R - PROFILE




DELTALIGHT

M26L - HEDRA 92708 DIM5


23251 9215 GC



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: