
DELTALIGHT



# M26L - SPY 391 93020 DIM5


**АРТИКУЛ** 23259 9325 BRA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 23259 9325 B
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 23259 9325 BRA
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 23259 9325 BRAT
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 23259 9325 BRCU
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 23259 9325 BRG
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 23259 9325 BROB
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23259 9325 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23259 9325 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23259 9325 GC
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 23259 9325 PB
**БЕЛЫЙ** 23259 9325 W










Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.3 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 85° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 888lm // 9,9W // 90lm/W |

**Примечания**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Обязательные комплектующие**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT





# M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 BRA


Полная инструкция по монтажу по ссылке : **23259_XXX5_HAND.pdf**

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодные источники питания

| | | # светильников |
|---|---|---|
| | # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |
|   | **300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN<br>**Тип диммирования: не диммированный** | 10 ☐ |
|   | **300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN<br>**Тип диммирования: не диммированный** | 24 ☐ |
|   | **21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W<br>**Тип диммирования: не диммированный**<br>**Размер монтажного отверстия (mm): 40** | 10 ☐ |
|   | **21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W<br>**Тип диммирования: не диммированный**<br>**Размер монтажного отверстия (mm): 40** | 20 ☐ |

### Светопреломляющие устройства





**24144 0030 B** VISOR 39 B ☐

# M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 BRA

## Завершите свой продукт




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC


**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W





**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


**SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)** | **Варианты цвета корпуса**





**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m








**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 BRA

| SHIFTLINE M35R profile | Варианты цвета корпуса |
|---|---|
|  **23375 0000** SLM35R - PROFILE | ● |
|  **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m | ● |
|  **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m | ● |
|  **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m | ● |

Notes: