





## SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27121 9230 B  
**BLANC** 27121 9230 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                    |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                      |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                         |
| POIDS (KG)             | 0.5                                                                                          |
| ORIENTATION            | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                            |
| INFORMATIONS           | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Informations électriques |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC                                             |
| CLASSE                   | III                                                |
| TYPE DIM                 | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, LCA                                      |

| Info Source lumineuse             |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                              | SDCM1                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                              |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                         | 45°                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2356lm // 21W // 112lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1617lm // 24,2W // 67lm/W                        |

| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| SPY 66 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR      |  |

| Accessoires           |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 57          |  |
| SPREAD LENS 57        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 57 |  |
| SOFTENING LENS 57     |  |
| GLASS SBL 57          |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### SMART 48

### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

8


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### les alimentations led

### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 B




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

8 ☐

### modifier les dispositifs de lumière




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐




**24611 0160** GLASS SBL 57

☐




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐




**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐



**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92745 MDL



27121 9230 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Couleurs disponibles                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: