





SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 27121 9230 B  
BLANCO 27121 9230 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                     |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                         |
| PESO (KG)             | 0.5                                                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                         |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Información eléctrica    |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC                                    |
| CLASE                    | III                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                         |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, LCA                             |

| Información de la fuente de luz         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                                    | SDCM1                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                              |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                               | 45°                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2356lm // 21W // 112lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1617lm // 24,2W // 67lm/W                        |






| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 66 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Opción             |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 57          |  |
| SPREAD LENS 57        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 57 |  |
| SOFTENING LENS 57     |  |
| GLASS SBL 57          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| SMART 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | # de luminarias                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div>   |  | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 90 011</b> SMART 48 MODULATOR DIM9</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 90 012</b> SMART 48 MODULATOR WD</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 |
| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | # de luminarias                 |
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |  | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |  | 10 <input type="text"/>         |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 B



22  
392  
30

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


### Dispositivos de modificación de Luz



14  
Ø57

**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13  
Ø57

**24611 0160** GLASS SBL 57


☐



15  
Ø57

**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13  
Ø57

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



14  
Ø57

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐



14  
Ø57

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



30  
Ø63

**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92745 MDL



27121 9230 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Colores disponibles                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |

Notes: