
DELTALIGHT




# SOLI - 66 92745 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27121 9230 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 27121 9230 B
**BIANCO** 27121 9230 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2356lm // 21W // 112lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1617lm // 24,2W // 67lm/W |

## Requisiti

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

## Accessori

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27121_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### SMART 48

**# apparecchi**


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 8

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 8


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

**# apparecchi**


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

# SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 8

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**


## Accessori ottici





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Finisci il tuo prodotto




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

## SOLI - 66 92745 MDL



27121 9230 B

| | | |
|---|---|---|
| **24611 0100 FG** | SPY 66 TUBE FG | ☐ |
| **24611 0100 GC** | SPY 66 TUBE GC | ☐ |
| **24611 0100 W** | SPY 66 TUBE W | ☐ |

### Riflettore/lente sostituibile

| | | |
|---|---|---|
|  | **24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18° | ☐ |
|  | **24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30° | ☐ |
|  | **24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45° | ☐ |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SOLISCAPE profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: