

INFORM SQ F144-3 94067

25523 9420 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25523 9420 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25523 9420 B-FG

BLANC-NOIR 25523 9420 W-B

BLANC-BLANC 25523 9420 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2109lm // 19,2W // 110lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 17W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25523_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0050 INFORM POWER SUPPLY 25W

1


Type de gradation: non dimmable



25510 0065 INFORM POWER SUPPLY 35W DIM5

1


Type de gradation: DALI



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Type de gradation: non dimmable

Notes: