

INFORM SQ F144-3 94067

25523 9420 W-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25523 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25523 9420 B-FG

BIANCO-NERO 25523 9420 W-B

BIANCO-BIANCO 25523 9420 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa





LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2109lm // 19,2W // 110lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 17W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25523_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led			# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.
	25510 0050 INFORM POWER SUPPLY 25W		1
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	25510 0065 INFORM POWER SUPPLY 35W DIM5		1
Tipo di regolazione: DALI			
	25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5		1
Tipo di regolazione: DALI			
	25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W		1
Tipo di regolazione: non dimmerabile			

Notes: