



M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 BRAT

DISPONIBLE EN

NOIR 23259 9325 B

ALU BROSSÉ 23259 9325 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23259 9325 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23259 9325 BRCU

OR BROSSÉ 23259 9325 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23259 9325 BROB



FLEMISH BRONZE 23259 9325 FBR

FLEMISH GOLD 23259 9325 FG

COULEUR OR 23259 9325 GC

NOIR PIANO 23259 9325 PB

BLANC 23259 9325 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)






Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led		# de luminaires
		Courant min. Courant max.
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		
	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Type de gradation: non dimmable	10 ☐
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Type de gradation: non dimmable	24 ☐
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	10 ☐
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	20 ☐
modifier les dispositifs de lumière		
	24144 0030 B VISOR 39 B	☐

DELTA LIGHT

M26L - SPY 391 93020 DIM5

23259 9325 BRAT

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B



24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

9

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

5




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 DIM5


23259 9325 BRAT

SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: