
DELTALIGHT




# LASS-OH! R90 - 4 92734

**PRODUCTREFERENTIE** 24822 9220 GC

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 24822 9220 B
**GOUD KLEUR** 24822 9220 GC




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Gependeld |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.1 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | INCL.4 x DOT.COM S6 modules<br>per module: 6 x REFLECTOR FL-34°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm) |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 34° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2660lm // 24,4W // 109lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2102lm // 28,1W // 75lm/W |

## Benodigdheden

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

## Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24822_XXX0_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B


**203 99 56 W** CABLE BASE S W

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1


**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

DELTALIGHT

# LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 GC




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

## Power box

## # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**24814 0075 B** LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B — 1


**Dimtype: DALI**




**24814 0080 B** LASS-OH! POWERBOX H15 B — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


## Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W





**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

# LASS-OH! R90 - 4 92734


24822 9220 GC




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W




**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W




**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W





**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Ophang toebehoren





**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

DELTALIGHT

# LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 GC





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Onderdelen voor electrische verbinding




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: