





POLESANO W 94070

15931 9430 N-B

DOSTĘPNE W

ALU SZARY-CZARNY 15931 9430 A-B

ANTRACYT-CZARNY 15931 9430 N-B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP66
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	5.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 55° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	16 x REFLECTOR WFL-70° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 5136lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	70°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3681lm // 47,8W // 77lm/W

Uwagi

Take a look at the **POLESANO brochure**

Opcje

POLESANO FLOOR BASE

Akcesoria

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

DELTALIGHT


POLESANO W 94070

15931 9430 N-B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




431 03 01 B HONEYCOMB S105 B

☐

431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

☐

Inne



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N

☐

Notes: