





POLESANO W 94070

15931 9430 N-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ 15931 9430 A-B

АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 15931 9430 N-B



[Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP66
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	5.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 55° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	16 x REFLECTOR WFL-70° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355 μ s @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 5136lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	70°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	5136lm // 41,6W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3681lm // 47,8W // 77lm/W

Примечания

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

Опции

POLESANO FLOOR BASE

Аксессуары

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

DELTALIGHT

POLESANO W 94070

15931 9430 N-B


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




431 03 01 B HONEYCOMB S105 B



431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

Другое



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N

Notes: