
DELTALIGHT




# M52 - SPY 52 TW 96520 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 24445 9025 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 24445 9025 B
**WIT** 24445 9025 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 681lm // 10,4W // 66lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# M52 - SPY 52 TW 96520 DIM5

24445 9025 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24445_XXX5_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23 ☐


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19 ☐


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

### Licht veranderende onderdelen




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42 ☐

DELTALIGHT

# M52 - SPY 52 TW 96520 DIM5


24445 9025 B





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Maak je product af




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Vervangbare reflector / lens




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

# M52 - SPY 52 TW 96520 DIM5

24445 9025 B








**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SPLITLINE M52 profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m | |
|  **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m | |
|  **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m | |
|  **24413 0000** SPM52 - PROFILE | |



Notes: