





## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 19437 9030 B  
**ALU GEBÜRSTET** 19437 9030 BRA  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 19437 9030 BRAT  
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 19437 9030 BRBB  
**GEBÜRSTETES KUPFER** 19437 9030 BRCU  
**GEBÜRSTETES GOLD** 19437 9030 BRG  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 19437 9030 BROB  
**CREME** 19437 9030 CR  
**FLEMISH BRONZE** 19437 9030 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19437 9030 FG  
**GOLDFARBEN** 19437 9030 GC  
**KLAVIER SCHWARZ** 19437 9030 PB  
**WEISS** 19437 9030 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 76
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	90
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	min.5
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	814lm // 11,7W // 69lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 84**



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

Notes: