

LUNELLE 52 M26L 93030 DIM5

32823 9325 BRA-B

DISPONIBLE EN

ALU BROSSÉ-NOIR 32823 9325 BRA-B

ALU BROSSÉ-BLANC 32823 9325 BRA-W

ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 32823 9325 BRAT-B

ANTHRACITE BROSSÉ-BLANC 32823 9325 BRAT-W

BRONZE BRUN BROSSÉ NOIR 32823 9325 BRBB-B

BRONZE BRUN BROSSÉ BLANC 32823 9325 BRBB-W

CUIVRE BROSSÉ-NOIR 32823 9325 BRCU-B



CUIVRE BROSSÉ-BLANC 32823 9325 BRCU-W

OR BROSSÉ-NOIR 32823 9325 BRG-B

OR BROSSÉ-BLANC 32823 9325 BRG-W

BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 32823 9325 BROB-B

BRONZE VIEUX BROSSÉ-BLANC 32823 9325 BROB-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,6W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Accessoires

VISOR 52

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32823_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: