



LUNELLE 52 M26L 93030 DIM5

32823 9325 BRA-B

DISPONIBILE IN

ALU SPAZZOLATO-NERO 32823 9325 BRA-B**ALU SPAZZOLATO-BIANCO** 32823 9325 BRA-W**ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO** 32823 9325 BRAT-B**ANTRACITE SPAZZOLATO-BIANCO** 32823 9325 BRAT-W**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO** 32823 9325 BRBB-B**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO BIANCO** 32823 9325 BRBB-W**RAME SPAZZOLATO-NERO** 32823 9325 BRCU-B**RAME SPAZZOLATO-BIANCO** 32823 9325 BRCU-W**ORO SPAZZOLATO-NERO** 32823 9325 BRG-B**ORO SPAZZOLATO-BIANCO** 32823 9325 BRG-W**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO** 32823 9325 BROB-B**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-BIANCO** 32823 9325 BROB-W[Visualizza sul sito web](#)**Informazioni generali**

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	415lm // 6W // 64lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

VISOR 52

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32823_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LUNELLE 52 M26L 93030 DIM5

32823 9325 BRA-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: