



## SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FG

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 20567 9240 B

**FLEMISH BRONZE** 20567 9240 FBR

**FLEMISH GOLD** 20567 9240 FG

**GOUD KLEUR** 20567 9240 GC

**WIT** 20567 9240 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                               |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                                                   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                                                  |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                                |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>         | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>       | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                               |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC                        |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SMD</b>                      | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 664lm // 9,9W // 67lm/W                           |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20567\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### SMART 48

### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

### LED voedingen

### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FG




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20 ☐

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40

### Licht veranderende onderdelen




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



**19810 0050** GLASS SBL 42


☐



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL




20567 9240 FG

|                                                                                    |                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SUPERLOOP HC MDL                                                                   | Beschikbare kleuren                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FG




**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL



### SUPERLOOP HC MDL XL

Beschikbare kleuren




**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL






**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL





**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL






**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL




### SUPERLOOP PLUS MDL

Beschikbare kleuren



**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



# DELTALIGHT





## SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FG



### SUPERLOOP S HC MDL

Beschikbare kleuren



Notes: