DELTALIGHT



M52 - SPY FOCUS LP 927 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 24428 9200 B

DISPONIBILE IN
NERO 24428 9200 B
FLEMISH BRONZE 24428 9200 FBR
FLEMISH GOLD 24428 9200 FG
BIANCO 24428 9200 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	399lm // 10W // 40lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24428_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 927 MDL

24428 9200 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 18

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 18

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 18

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 9

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

Tipo di regolazione: non dimmerabile

M52 - SPY FOCUS LP 927 MDL

24428 9200 B



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 15

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SPLITLINE M52 profile	Colori disponibili
 **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	
 **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	
 **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	
 **24413 0000** SPM52 - PROFILE	

DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS LP 927 MDL

24428 9200 B

Notes: