
DELTALIGHT




MINIGRID 67 ON 245 92718 DIM8

REFERENZEN 100006 9218 B-B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 100006 9218 B-B
SCHWARZ-WEISS 100006 9218 B-W
WEISS-SCHWARZ 100006 9218 W-B
WEISS-WEISS 100006 9218 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1770lm // 15,4W // 115lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1203lm // 17,7W // 68lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID 67 ON 245 92718 DIM8

100006 9218 B-B