



## M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 FBR

DISPONIBLE EN


**NOIR** 29021 9230 B

**FLEMISH BRONZE** 29021 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 29021 9230 FG

**COULEUR OR** 29021 9230 GC

**BLANC** 29021 9230 W



Voir sur le site Web



| Informations générales            |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                               |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                    |
| POIDS (KG)                        | 0.4                                                     |
| ORIENTATION                       | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif                       |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC        |
| Informations électriques          |                                                         |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                  |
| CLASSE                            | III                                                     |
| TYPE DIM                          | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir      |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                       |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC                                                |
| Info Source lumineuse             |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm       |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| SDCM                              | SDCM1                                                   |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                     |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                         | 40°                                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 705lm // 9,9W // 71lm/W                                 |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29021\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### SMART 48

### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### les alimentations led

### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 FBR



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### Terminez votre produit



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

☐

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

☐

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

☐


**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

☐


## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Couleurs disponibles



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 FBR



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: