



POLESANO BOLLARD 100 930 DIM5



15933 9305 N

ERHÄLTlich IN

ALU GRAU 15933 9305 A

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 15933 9305 FBRX

ANTHRAZIT 15933 9305 N



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK10
GEWICHT (KG)	4.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 788lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	788lm // 6W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	433lm // 6,9W // 63lm/W

Optionen

PLATE 13

DALI MIDNIGHT CONTROL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **15933_XXX5_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Erdspieße und Platten für Poller



15223 0130 PLATE 13

☐

andere



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: