

DELTALIGHT




NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 930 DIM5

REFERENZEN 30121 9305 W

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 30121 9305 A
SCHWARZ 30121 9305 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30121 9305 FBRX
ANTHRAZIT 30121 9305 N
WEISS 30121 9305 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	960lm // 8W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	788lm // 9,2W // 86lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30121_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 930 DIM5

30121 9305 W

Notes: