




SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL
20567 9240 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20567 9240 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20567 9240 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20567 9240 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20567 9240 GC
БЕЛЫЙ 20567 9240 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	664lm // 9,9W // 67lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20567_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 GC



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐



14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 GC

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐




Сменный отражатель / линза

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SUPERLOOP HC MDL

Варианты цвета корпуса

	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 GC



418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Варианты цвета корпуса




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL





20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Варианты цвета корпуса



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 GC




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Варианты цвета корпуса




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL






418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL





418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL





418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: