
DELTALIGHT




ENTERO RD-L LOC 94045

RIFERIMENTO PRODOTTO 32059 9430 FW

DISPONIBILE IN
NERO 32059 9430 B
COMPLETAMENTE BIANCO 32059 9430 FW





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 36,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 4845lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4845lm // 36,5W // 133lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3814lm // 42W // 91lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32059_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-L LOC 94045

32059 9430 FW

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Cavi di alimentazione



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

DELTALIGHT

ENTERO RD-L LOC 94045

32059 9430 FW



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m




32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0055 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 1050mA / 50W DIM5 — 2


Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32057 0020 B KIT ENTERO RD-L LOC1 B — 1

Notes: