



SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

DISPONIBLE EN



NOIR 20579 9300 B

FLEMISH BRONZE 20579 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20579 9300 FG

COULEUR OR 20579 9300 GC

BLANC 20579 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4188lm // 82,1W // 51lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTA LIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20579_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.

	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐
	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B	1	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR





		321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1	☐
20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B		Type de gradation: DALI		
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W			1	☐

les alimentations led


de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

		300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Type de gradation: DALI		
		Dimension de découpe (mm): 95		
		300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
		Type de gradation: 1 à 10 V		
		Dimension de découpe (mm): 80		
		300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1	1	☐
		Type de gradation: 1 à 10 V		
		Dimension de découpe (mm): 80		
		21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5	1	☐
		Type de gradation: DALI		






les sets pour recouvrement plafond

		204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
		204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

204 90 90 W COVERSET S 90 W




les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B




Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W



les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: