




SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

REFERENZEN 20579 9300 FBR

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 20579 9300 B
FLEMISH BRONZE 20579 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20579 9300 FG
GOLDFARBEN 20579 9300 GC
WEISS 20579 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	3,5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	4188lm // 82,1W // 51lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA	
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA	

Optionen	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

DELTA LIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20579_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom





	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐
	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		


DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

		321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1	☐
20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B			1	☐
Dimmtyp: DALI				
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W			1	☐






LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
	<u>300 90 130</u> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 95		
	<u>300 90 132</u> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 80		
	<u>300 90 133</u> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1	1 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 80		
	<u>21012 0475</u> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

Coverset		
	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: