
DELTALIGHT




SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

REFERENCIA 20579 9300 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 20579 9300 B
FLEMISH BRONZE 20579 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20579 9300 FG
ORO COLOREADO 20579 9300 GC
BLANCO 20579 9300 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4188lm // 82,1W // 51lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20579_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐




321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B 1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR





	321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1
	**20548 0025 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B **Tipo de regulación: con DALI**	1
	20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1

Fuente de Alimentación LED


 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

	**300 90 130** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 **Tipo de regulación: con DALI** **Dimensión de corte (mm): 95**	1
	**300 90 132** LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 **Tipo de regulación: 1 a 10V** **Dimensión de corte (mm): 80**	1
	**300 90 133** LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 **Tipo de regulación: 1 a 10V** **Dimensión de corte (mm): 80**	1
	**21012 0475** LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 **Tipo de regulación: con DALI**	1






Plafones

	**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO	
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR


	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 FBR


204 90 90 W COVERSET S 90 W

Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: