
DELTALIGHT




COMPO M 94010

PRODUCTREFERENTIE 9 15727 9410 DC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15727 9410 B
CHROOM 9 15727 9410 C
DONKER CHROOM 9 15727 9410 DC
WIT 9 15727 9410 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 110
INBOUWDIEPTE (MM)	105
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.256
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B Super spot with Dali Dim max current rating 1750mA

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 4,6-5,7W / CRI>90 / 4000K / 451-474lm
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	474lm // 5,7W // 83lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	388lm // 6,6W // 59lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15727_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M 94010

9 15727 9410 DC

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

 # armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Dimtype: DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M 94010

9 15727 9410 DC



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 76

Licht veranderende onderdelen

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

Notes: