





## SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

**REFERENZEN** 20576 9300 FG

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 20576 9300 B  
**FLEMISH BRONZE** 20576 9300 FBR  
**FLEMISH GOLD** 20576 9300 FG  
**GOLDFARBEN** 20576 9300 GC  
**WEISS** 20576 9300 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                                               |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Pendel                                                                                                                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 1.5                                                                                                                                        |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                                                                          |
| <b>INFORMATION</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD                                     |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                       | L70 > 30000                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 3870lm // 29,2W // 132lm/W                                     |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1713lm // 33,6W // 51lm/W                                      |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM  
 SUPERLOOP POWERBOX L 500mA  
 SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA


### Optionen

CABLE BASE R / S  
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
 SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20576\_XXX0\_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung




|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

LED Betriebsgeräte

# Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom





|                                                                                    |                                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 90 127</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 128</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 131</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 54  | 1 <input type="checkbox"/> |



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 FG


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 FG


### Aufhängung Zubehör



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### elektrische Anschlusssteile



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: