



SOLI - 66 NLT 952718 MDL

27122 7210 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27122 7210 B
BLANC 27122 7210 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
VALEURS TM-30	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1375lm // 24W // 57lm/W

Références obligatoires
SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles
DIMMABLE MODULATOR

Accessoires
HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27122_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

7

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952718 MDL

27122 7210 W



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

8 ☐

modifier les dispositifs de lumière



14
Ø57

24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13
Ø57

24611 0160 GLASS SBL 57


☐



15
Ø57

24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13
Ø57

24611 0190 SOFTENING LENS 57


☐



14
Ø57

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



14
Ø57

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



30
Ø63

24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952718 MDL


27122 7210 W

<u>24611 0100 FG</u>	SPY 66 TUBE FG	☐
<u>24611 0100 GC</u>	SPY 66 TUBE GC	☐
<u>24611 0100 W</u>	SPY 66 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

	<u>24611 0220</u>	SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	<u>24611 0230</u>	SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	<u>24611 0240</u>	SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 <u>27111 0020</u> SOLI - PROFILE 2m	 
 <u>27111 0030</u> SOLI - PROFILE 3m	 

Notes: