





MONTUR L PC LED 930

232 318 93 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 232 318 93 A
NEGRO 232 318 93 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 232 318 93 FBRX
ANTRACITA 232 318 93 N
BLANCO 232 318 93 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP54
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	3,1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2159lm // 14,7W // 147lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1046lm // 16,9W // 62lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [232_318_XX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MONTUR L PC LED 930

232 318 93 W