
DELTALIGHT




ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

PRODUCTREFERENTIE 28535 9320 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28535 9320 B
VOLLEDIG WIT 28535 9320 FW
GOUD KLEUR 28535 9320 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	165
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3703lm // 42W // 88lm/W

Opmerkingen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28535_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Plasterboard**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Stucanet**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Wood**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1) | - ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030


28535 9320 GC



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 1(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1(1)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(0)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 GC


Montage kit



28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Montage kit spanplafond




28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC



28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC


Licht veranderende onderdelen




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS



28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93030

28535 9320 GC



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

Notes: