



26823 9320 FG-B

CZARNY-CZARNY 26823 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26823 9320 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26823 9320 FG-B
BIALY-CZARNY 26823 9320 W-B
BIALY-BIALY 26823 9320 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2638lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 5275lm // 33,9W // 155lm/W UP: 2638lm // 17W // 155lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 4215lm // 39W // 108lm/W UP: 1688lm // 19,6W // 86lm/W

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)

CABLE BASE R/S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26823_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 down | 1 up

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



Wymiar wycięcia (mm): 82

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048



26823 9320 FG-B

Ostona


	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

INFORM R3 DOWN-UP 93048


26823 9320 FG-B

		<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
		<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
		<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
		<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

		<u>328 10 01</u> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
		<u>15225 0340 B</u> SUSPENSION ST B	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 27	
		<u>15225 0340 W</u> SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

		<u>328 10 03</u> CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
		<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 43	
		<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 FG-B

Notes: