
DELTALIGHT




QOBY S AC 1 92733 DIM8

АРТИКУЛ 28312 9228 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28312 9228 B
БЕЛЫЙ 28312 9228 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33°

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	597lm // 8W // 75lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	512lm // 8W // 64lm/W

Аксессуары

QOBY TUBE

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **28312_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

QOBY S AC 1 92733 DIM8

28312 9228 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

	**28310 0010 B**	QOBY TUBE B	☐
	28310 0010 FG	QOBY TUBE FG	☐
	28310 0010 MMAT	QOBY TUBE MMAT	☐
	28310 0010 W	QOBY TUBE W	☐

Notes: