





SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32060 9330 B
WIT 32060 9330 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES
SPY 39 TUBE

Opties

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32060_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Noodunits

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Dimtype: DALI

1

☐

Stroomtoevoer



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES

☐


32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m

☐


32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m

☐


32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

☐

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




32010 0015 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI



32010 0025 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

☐

Dimtype: DALI

Maak je product af

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

2

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

2

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

2

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

2

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

2

☐

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 B

Notes: