
DELTALIGHT




HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93021 DIM8

RÉFÉRENCE 23148 9028 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 23148 9028 B-B
NOIR-COULEUR OR 23148 9028 B-GC
BLANC-BLANC 23148 9028 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-21° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	486lm // 6,9W // 70lm/W

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23148_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93021 DIM8


23148 9028 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐



23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B ☐



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B ☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: