DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 32060 9330 B
BIANCO 32060 9330 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES
SPY 39 TUBE

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32060_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Cavi di alimentazione

32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES

32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m

32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m

32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 B

32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0015 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI



32010 0025 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Finisci il tuo prodotto

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



24144 0010 B SPY 39 TUBE B — 2

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR — 2

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG — 2

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC — 2

24144 0010 W SPY 39 TUBE W — 2

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 B

Notes: