



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure



INFORM 40 SQ 160 PDS DOWN-UP 94063 DIM5

30722 9435 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 30722 9435 B-B

BIANCO-NERO 30722 9435 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm Or DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101 DOWN: rf: 90 / Rg: 101 UP: rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W UP (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W Or DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN (HO): 2520lm // 27,8W // 91lm/W UP (HO): 2398lm // 27,8W // 86lm/W Or DOWN: 1829lm // 18,7W // 98lm/W UP: 1741lm // 18,7W // 93lm/W

INFORM 40 SQ 160 PDS DOWN-UP 94063 DIM5

30722 9435 B-B


Opzioni

CABLE BASE R/S



Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30722_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Altro

	26510 0010 PDS REMOTE CONTROL	☐
	26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 160 PDS DOWN-UP 94063 DIM5

30722 9435 B-B

Notes: