



OML50 - LED ARRAY DU HO
1312mm EM-3H 940 DIM5

31221 9405

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.7
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 3642lm // 24,2W // 151lm/W
Optionen	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: