





## SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 20569 9230 B

**BLANC** 20569 9230 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                             |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                                               |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                  |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.5                                                                                                                   |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                                                     |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                                           |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 45°                                                |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1379lm // 19,8W // 70lm/W                          |

### Références obligatoires

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20569\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### SMART 48

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 W



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

10 ☐

### modifier les dispositifs de lumière




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐




**24611 0160** GLASS SBL 57

☐




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐




**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐



**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 W

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |




### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SUPERLOOP HC MDL

Couleurs disponibles

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>418 481 07</b> SUPERLOOP HC 70 MDL  |  |
|  | <b>418 481 09</b> SUPERLOOP HC 90 MDL  |  |
|  | <b>418 481 12</b> SUPERLOOP HC 120 MDL |  |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 W



**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL



### SUPERLOOP HC MDL XL

Couleurs disponibles




**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL






**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL





**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL



### SUPERLOOP PLUS MDL

Couleurs disponibles



**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL

20569 9230 W




20566 0000

SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL



### SUPERLOOP S HC MDL


Couleurs disponibles



418 482 106

SUPERLOOP S HC 106 MDL






418 482 109

SUPERLOOP S HC 109 MDL






418 482 211

SUPERLOOP S HC 211 MDL





418 482 217

SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: