
DELTALIGHT




LOGIC 190 R OK SP 92708

PRODUCTREFERENTIE 30223 9210 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30223 9210 INOX





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	0° tot 25° zwenkbaar
INFO	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1339lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1339lm // 11,9W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1051lm // 14W // 77lm/W

Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R OK SP 92708

30223 9210 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30223_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

Waterdichte doorverbindingen




431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

Diverse



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Notes: