





## MONTUR S P 30 LED 927

232 432 92 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 232 432 92 B  
**ANTRACIET** 232 432 92 N



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                            |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Opbouw                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP55                                              |
| <b>IK</b>                     | IK07                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 3.8                                               |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                    |
| <b>INFO</b>                   | INCL.GLASS OPAL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 100-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                  |
| <b>VOEDING</b>         | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>        | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 877lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 93 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 877lm // 6,3W // 139lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 526lm // 7,2W // 73lm/W                            |


### Opties

PLATE 3  
 CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [232\\_432\\_XX\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Waterdichte doorverbindingen



**216 12 00** CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



**229 02 03** PLATE 3

☐

Notes: