
DELTALIGHT




# SPY 39 ON SOFT 93040

**RÉFÉRENCE** 24175 9030 BRG

DISPONIBLE EN
**NOIR** 24175 9030 B
**ALU BROSSÉ** 24175 9030 BRA
**ANTHRACITE BROSSÉ** 24175 9030 BRAT
**CUIVRE BROSSÉ** 24175 9030 BRCU
**OR BROSSÉ** 24175 9030 BRG
**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24175 9030 BROB
**FLEMISH BRONZE** 24175 9030 FBR
**FLEMISH GOLD** 24175 9030 FG
**ENTIÈREMENT BLANC** 24175 9030 FW
**COULEUR OR** 24175 9030 GC
**NOIR PIANO** 24175 9030 PB
**BLANC** 24175 9030 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 505lm // 7W // 73lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Références optionnelles**

COVERSET R 90-100

DELTALIGHT


# SPY 39 ON SOFT 93040

24175 9030 BRG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24175_XXX0_HAND.pdf**

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimension de découpe (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 56**

# SPY 39 ON SOFT 93040


24175 9030 BRG




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 54**





**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 84**

# SPY 39 ON SOFT 93040


24175 9030 BRG




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

## les sets pour recouvrement plafond





**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

## Terminez votre produit




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93040

24175 9030 BRG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** | SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** | SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** | SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** | SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

Notes: