



MONTUR S P 30 LED 927

232 432 92 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 232 432 92 B
ANTRACITA 232 432 92 N



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	3.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 877lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	877lm // 6,3W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	526lm // 7,2W // 73lm/W

Opción
PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [232_432_XX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Pines y accesorios para bolardos



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: