





SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1

321 96 9528 ED1 B-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-WIT 321 96 9528 ED1 B-W

WIT-WIT 321 96 9528 ED1 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	350
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	27
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA

Elektrische info

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	16950lm // 105W // 161lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	13043lm // 120,8W // 108lm/W

Benodigdheden

SUPERDOME RECESSED KIT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_96_9528_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1



321 96 9528 ED1 B-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required
 Stucanet	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur

	300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1 ☐ Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 86
	385 611 ED5 DALI TO 1-10V CONVERTER ☐ Dimtype: DALI

Inbouw kits

	321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT ☐ Uitsparingsmaat (mm): 1105 x 1105
--	--

Notes: