DELTALIGHT



D-LINER 30 SBL LOC3 1390 940 DIM5

RÉFÉRENCE 32081 9405 W

DISPONIBLE EN
NOIR 32081 9405 B
BLANC 32081 9405 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 4020lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4020lm // 30W // 136lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2553lm // 34W // 74lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32081_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic ceiling Hunter Douglas HeartFelt	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC3 1390 940 DIM5

32081 9405 W

Notes: