
DELTALIGHT




SPY 39 ON 2 92720 DIM8

RÉFÉRENCE 24130 9228 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 24130 9228 B-B
ALU BROSSÉ-NOIR 24130 9228 BRA-B
ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 24130 9228 BRAT-B
CUIVRE BROSSÉ-NOIR 24130 9228 BRCU-B
OR BROSSÉ-NOIR 24130 9228 BRG-B
BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 24130 9228 BROB-B
ENTIÈREMENT BLANC 24130 9228 FW
BLANC-BLANC 24130 9228 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1697lm // 19,8W // 86lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24130_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPY 39 ON 2 92720 DIM8

24130 9228 W-W


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B ☐

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W ☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: