



SPY 39 ON 2 92720 DIM8

24130 9228 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 24130 9228 B-B

ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY 24130 9228 BRA-B

SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY 24130 9228 BRAT-B



SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY 24130 9228 BRCU-B

SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY 24130 9228 BRG-B

STARY BRAZ SZCZOTKOWANY-CZARNY 24130 9228 BROB-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 24130 9228 FW

BIAŁY-BIAŁY 24130 9228 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1697lm // 20W // 86lm/W


Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24130_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Zakończ swój produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: