





SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM

27126 722Q W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27126 722Q B
WIT 27126 722Q W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	Qbus dim
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1327lm // 24,3W // 55lm/W

Benodigdheden

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM

27126 722Q W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27126_XXXQ_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

☐

Dimtype: niet dimbaar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

☐

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8

☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


24611 0160 GLASS SBL 57

☐


DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM


27126 722Q W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM

27126 722Q W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile

Beschikbare kleuren



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: