
DELTALIGHT




# SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM

**ODNIESIENIE** 27126 722Q W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 27126 722Q B
**BIALY** 27126 722Q W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | Qbus dim |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 97 / Rg: 102 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1925lm // 21,1W // 91lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1327lm // 24,3W // 55lm/W |

**Wymagania**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Akcesoria**

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM

27126 722Q W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27126_XXXQ_HAND.pdf**


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

### Urządzenia do regulacji światła





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57

# SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM


27126 722Q W





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Zakończ swój produkt




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Wymienny odbłyśnik/soczewka




**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

# SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM

27126 722Q W





**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: