

COMPO S TW 94041

PRODUCTREFERENTIE 9 15714 9030 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15714 9030 B


CHROOM 9 15714 9030 C

DONKER CHROOM 9 15714 9030 DC

WIT 9 15714 9030 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.128
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	604lm // 5,3W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	408lm // 6,1W // 67lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15714_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S TW 94041

9 15714 9030 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	<div><div></div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM<div>Required</div></div>
		<div><div></div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS<div>Required</div></div>
	Plasterboard	<div><div></div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM<div>Required</div></div>
		<div><div></div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS<div>Required</div></div>
	Wood	<div><div></div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM<div>Required</div></div>
		<div><div></div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS<div>Required</div></div>

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA

1

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 55

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO S TW 94041

9 15714 9030 B

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: